

# ▶ Polycom® EagleEye Director

## Bessere Meeting-Erfahrung durch Automatic Production Intelligence

### Ein virtueller Produzent und Kameramann für jede Videokonferenz

Dank Polycom® EagleEye Director Camera Tracker, der am Bildschirm befestigt wird, ist es möglich, bei Videokonferenzen qualitativ hochwertige, dedizierte Videoproduktionen in kompakter Form zu erleben.

Die intelligente Software, zwei Kameras und fortschrittliche Mikrofone von EagleEye Director schaffen einen automatischen und nahtlosen Übergang zwischen Echtzeitaufnahmen des aktiven Redners oder der Gruppe, sodass sich die Teilnehmer auf ihre Themen konzentrieren können und Schwenken, Neigen und Zoom nicht manuell mit der Fernbedienung durchführen müssen.

#### **Innovation führt zu Präzision**

Der EagleEye Director Camera Tracker verfügt über eine leistungsstarke Verarbeitungstechnologie, die in die Basisstation der Einheit integriert ist. So kann er mit jedem Polycom Telepresence-Videosystem für Konferenzräume verwendet werden. Mit sieben Mikrofonen kann der EagleEye Director Camera Tracker Stimmen in Räumen unterschiedlicher Grundrisse und Größen lokalisieren.

#### **Lokalisieren, Erkennen, Zoomen**

Nachdem eine Stimme im Raum lokalisiert wurde, nutzt der EagleEye Director Camera Tracker Gesichtserkennungsalgorithmen, um zu bestimmen, ob der Benutzer mit anderen Personen im Raum oder am anderen Ende redet. Die Kamera zoomt automatisch und positioniert den Redner in der korrekten Größe. Durch dieses dreistufige Verfahren profitieren die Teilnehmer am anderen Ende von einem immersiven Erlebnis.

Benutzer können aus 99 voreingestellten Kamerastandorten auswählen, wie die Kamera Stimmen lokalisiert. Dies ist ideal für Seminarräume und andere Umgebungen mit anspruchsvollem Raumlage.

Der EagleEye Director Camera Tracker kann mit jedem Polycom Telepresence-System für Konferenzräume, unter anderem mit der kompletten Polycom HDX®-Serie, verwendet werden.

#### **Weitere Informationen**

Finden Sie heraus, wie Ihr Unternehmen vom Polycom EagleEye Director Camera Tracker und anderen Lösungen von Polycom profitieren kann. Besuchen Sie uns unter [www.polycom.com](http://www.polycom.com) oder wenden Sie sich an Ihren Polycom-Vertriebsmitarbeiter.



- ▶ Optimierte Benutzererfahrung für jede Videokonferenz – Der EagleEye Director Camera Tracker positioniert die Sprecher automatisch im Mittelpunkt des Bildschirms, sodass zum Schwenken, Neigen und Zoomen keine Fernbedienung mehr erforderlich ist.
- ▶ Häufigere Verwendung – Benutzer werden diese verbesserte Erfahrung zu schätzen wissen, da Ermüdungserscheinungen reduziert und Produktivität gesteigert werden.
- ▶ Einfaches Setup – Dank weniger Kabel erfolgt das Setup schnell und einfach.
- ▶ Natürliche Teilnahme an Konferenzen – Es sind weder Funkempfänger noch andere Peripheriegeräte erforderlich, um den Redner im Raum zu lokalisieren.

# ▶ Polycom EagleEye Director Technische Daten

## Package-Umfang

- HDX EagleEye Director-Basisstation, Stromversorgung und erforderliche Kabel 2200-82559-xxx
- HDX EagleEye Director-Basisstation, Stromversorgung, erforderliche Kabel und eine EagleEye III-Kamera 7200-82631-xxx
- HDX EagleEye Director-Basisstation, Stromversorgung, erforderliche Kabel und zwei EagleEye III-Kameras 7200-82632-xxx

## Kompatible Kameras

- (2) EagleEye II
- (1) EagleEye II & (1) EagleEye III
- (2) EagleEye III

## Kompatible Polycom Videosysteme

- HDX 9000-Serie
- HDX 8000-Serie
- HDX 7000-Serie
- HDX 6000-Serie

## Modi

- Manuell (keine Sprachlokalisierung)
- Sprache (Sprachlokalisierung)
- Voreinstellungen (Erfassen mit Voreinstellungen)

## Empfohlene Raumgröße

- Bis zu 7,5 m x 7,5 m

## Verbindungen

- 1 HDCI-Ausgang für Videosystem
- USB für Diagnose und lokale Upgrades
- Stereo-Phoenix-Stecker für Remote-Audioverarbeitung

## Maße und Gewichte

- Basisstation mit vertikalem Array 48,8 cm (H) x 64,3 cm (B) x 14,2 cm (T)

## Stromversorgung

- Netzteil mit Auto-Sensing
- Typische Betriebsspannung/-leistung
  - 60 VA bei 120 V bei 50 Hz bei 0,49 PF
  - 60 VA bei 120 V bei 60 Hz bei 0,49 PF
  - 74 VA bei 200 V bei 50 Hz bei 0,40 PF
  - 73 VA bei 200 V bei 60 Hz bei 0,40 PF
  - 87 VA bei 260 V bei 50 Hz bei 0,34 PF
  - 86 VA bei 260 V bei 60 Hz bei 0,36 PF



Herkömmliche Konferenzen



Verbesserte Erfahrung mit EagleEye Director



Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



Anschließen von Kameras

**Polycom Worldwide Headquarters**  
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588  
1.800.POLYCOM oder +1.925.924.6000  
[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

**Polycom EMEA**  
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, GB  
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010  
[www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk)

**Polycom Germany GmbH**  
Am Söldnermoos 17  
Airport-Business-Center 85399 Hallbergmoos  
T 0800-180-0334 | F +49 811 9994 200  
[www.polycom.de](http://www.polycom.de)

