

# ▶ Polycom® CX700 IP Phone für Microsoft® Office Communications Server 2007



## Direkter Zugriff auf die Features und Funktionen von Microsoft Office Communications Server 2007

Mit dem Polycom CX700 IP Phone erleben Sie exzellente HD-Audioqualität für die ultimative Sprachkommunikation. Dank des schlanken, hochwertigen Handapparates und der Vollduplex-Freisprecheinrichtung ermöglicht das Polycom CX700 IP Phone kristallklare Kommunikation ohne Echos oder Rückkopplungen – ganz als wäre man selbst vor Ort.


Durch den vollständig integrierten Microsoft Office Communicator 2007 Client bietet das Polycom CX700 IP Phone direkten Zugriff auf die Features und Funktionen von Office Communications Server 2007 – und das alles über einen hellen, farbigen Touch Screen-Bildschirm. Darüber hinaus erhalten Sie über eine intelligente Microsoft Windows® CE-basierte Benutzerschnittstelle verbesserte Informationen zum Anwesenheitsstatus und eine Anzeige über eingegangene Sprachnachrichten und ermöglicht Anwendern eine mühelose Kontrolle ihrer Anrufe durch Click-to-Call, Konferenzschaltung, Umlegen, Halten, Weiterleiten und Beenden von Anrufen.

Mit den leicht zugänglichen Tasten, einer vertrauten Telefontastatur und einem Scrollrad können Benutzer Anrufe auf herkömmliche Weise tätigen und verfügen gleichzeitig über eine verbesserte Navigation zum Annehmen und Beenden von Anrufen, zur Lautstärkeregelung, zum Wechsel auf Lautsprecher oder Headset und zum Stummschalten der Mikrofone bei laufenden Gesprächen.

### **Bringen Sie Dinge in Bewegung mit dem Polycom CX700 IP Phone**

Ohne das Internet würde unsere heutige Welt zum Stillstand kommen. Um zu überleben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Kommunikation und Collaboration in Echtzeit durchzuführen. Als Marktführer für Sprach-, Video-, Daten- und Weblösungen bietet Polycom herausragende Konferenz-Technologie, die eine vereinfachte Interaktion und eine Maximierung der Produktivität unterstützt – und das über jedes Netzwerk, in jeder Umgebung und überall auf der ganzen Welt. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Unternehmen weltweit für die Konferenzlösungen von Polycom. Denn nur wenn Menschen zusammenarbeiten, können Dinge in Bewegung gebracht werden. Finden Sie heraus, wie auch Sie mit dem Polycom CX700 IP Phone zu neuen Ufern aufbrechen können.

- ▶ IP-Telefon für Office Communications Server 2007 – Dank des integrierten Client ist kein PC erforderlich, um einen Anruf zu tätigen oder auf persönliche Kontaktinformationen bzw. andere erweiterte Funktionen zuzugreifen.
- ▶ Herausragende Klangqualität – Die hochwertige Breitbandtechnologie sorgt für High Definition Audioqualität, maximierte Genauigkeit und Leistungsfähigkeit bei Echtzeit-Kommunikation – ganz gleich ob über den Handapparat, die Vollduplex-Freisprecheinrichtung oder das Headset.
- ▶ Persönliche Konfiguration – Biometrischer Fingerabdruckleser oder Bildschirmtastatur zur Personalisierung des CX700 mit individuellen Kommunikationseinstellungen.
- ▶ Einfaches Call Management – Überwachung und Verwaltung von Anrufen über die Microsoft Windows CE-basierte Touch-Screen-Schnittstelle. Click-to-Call – schnelle, namensbasierte Verbindung über die Kontakt- oder Anrufliste. Die verbesserte Informationsanzeige für eingehende Anrufe ermöglicht eine schnelle Entscheidung, ob ein Anruf entgegengenommen werden soll.
- ▶ Verbesserte Anwesenheitsanzeige – Bildschirmanzeige zum Anwesenheitsstatus für jeden Kontakt und Festlegen des eigenen Anwesenheitsstatus über das Touch Screen. Der aktuelle Anwesenheitsstatus wird dann auf einer großen, hellen LED-Anzeige abgebildet.
- ▶ Ultimative Flexibilität – Entscheiden Sie selbst, wie Sie das CX700 verwenden wollen: Zugriff auf Sprachnachrichten. Kabelloses Telefonieren über Headset-Basisstation, die im standardisierten RJ9-Anschluss eingesteckt werden kann. Eingabe über die Bildschirmtastatur. Anschluss eines PCs über den integrierten Ethernet-Anschluss. Anzeige des Verfügbarkeitsstatus von Kontakten auf dem Bildschirm.



# ► Polycom CX700 IP Phone Spezifikationen

## Größe (L x B x H)

- 252,7 x 268,6 x 91,3 mm (9,95 x 10,57 x 3,59 Inches) wenn nicht in Kippstellung
- 193,2 x 268,6 x 192,1 mm (7,61 x 10,57 x 3,59 Inches) in Kippstellung

## Gewicht

- Gerät: 2,1 kg
- Handapparat: 200 g
- Versandgewicht: 2 kg

## Stromversorgung

- Power Over Ethernet IEEE 802.3af Klasse 2 (PoE)
- Universales Netzteil mit einem Maximalverbrauch von 13 Watt

## LCD-Display

- 5,7 Zoll amorphes, durchlässiges TFT-Aktivmatrix-Farbdisplay
- Widerstandsfähiger Sensordisplay
- Hintergrundbeleuchtung
- 320 x 240 Auflösung, 18 Bit pro Pixel

## Steuerelemente und Tastatur

- 3x4 Telefontastenfeld (0-9, A-Z, \*, #)
- Headset-Taste (An/Aus)
- An/Aus-Taste Freisprecheinrichtung
- Stummtaste
- Lautstärkeregelung
- Hilfe-Taste
- Scrollrad mit zentraler Auswahl Taste
- Biometrischer Fingerabdruckleser

## Verbindung zum Netzwerk

- Ethernet Switch zwei Anschlüsse Ethernet Switch 10/100 Base-T mit RJ45-Anschluss und Aktivitäts-LEDs:
- IEEE 802.3af Klasse 2 PoE Ethernet 10/100 Base-T
- IEEE 802.3 Ethernet 10/100 Base-T

## LED-Anzeigen

- Antwortanzeige
- Voicemail-Anzeige
- Anzeige für Rufweiterleitung
- Mehrfarbige LED Anwesenheitsanzeige

## Audio

- Frequenzbereich: 30 – 20 kHz
- Signal-Rauschabstand: 78 dB (bei 1 kHz)
- Lautstärkeumfang: > 80 dB (bei 1 kHz)
- Totale harmonische Verzerrung + Rauschen: < 0,08 % (bei 1 kHz)

## Zusätzlicher Audioausgang

- RJ9-Headset-Anschluss mit integriertem Verstärker

## Audio-Erweiterungen

- Automatische Verstärkungsregelung
- Dynamische Rauschunterdrückung
- Akustische Echounterdrückung

## Umgebungsanforderungen

- Temperatur: -10 °C bis 40 °C (14 °F bis 104 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 80 % Maximum (nicht kondensierend)
- Höhenlage: -304,8 Meter bis 3.962,4 Meter (-1.000 Fuß bis 13.000 Fuß)
- Lichteinfall: Neondeckenbeleuchtung und fenstergesfiltertes Tageslicht (typische Bürobeleuchtung)

## Richtlinienkonformität – Zulassungen

- Elektrische Sicherheit
  - UL 60950-1 (USA/Kanada)
  - IEC/EN 60950-1 (EU)
  - GOST
  - MIC
  - CCC
- EMC – Allgemein
  - CISPR 22
- EMC – USA (Klasse B)
  - FCC Teil 15
- EMC – Kanada (Klasse B)
  - ICES00.3: 1998
- EMC – EU (Klasse B)
  - EN 55022-
  - EN 55024
- EMC – Rest der Welt (Klasse B)
  - C-Tick (Australien)
  - VCCI (Japan)
  - GOST (Russland)
  - MIC (Korea)
  - CCC (China)

## Garantie

- 12 Monate

## Im Lieferumfang des Polycom CX700 IP Phone enthalten:

- Polycom CX700 IP Phone Basisstation
- Handapparat
- 1,83 m (6 Fuß) Spiralkabel für Handapparat
- Universales Wechselstromnetzteil
- 1,83 m (6 Fuß) Ethernet-Patchkabel Kategorie 5



©2008 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Polycom und das Polycom-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Polycom, Inc. in den USA und weiteren Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.